



EN-CaCL28 CORNERLOCK PANEL

Panel

| | |
|------------------|---------------------------|
| Ebat | : 600x600 mm |
| Toplam Kalınlık: | 29 mm |
| Üst Kaplama | : 0,50 mm Galvenize Çelik |
| Alt Kaplama | : 0,50 mm Galvenize Çelik |
| Kenar Kaplama: | 0,50 mm Galvenize Çelik |
| İç Dolgu | : 28 mm Kalsiyum Sülfat |
| Ağırlık | : 14,5 kg/adet |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | SİSTEM | KUŞAKSIZ SİSTEM ffh:15 cm | STANDART KUŞAKLI SİSTEM ffh:25 cm |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | SİSTEM AĞIRLIĞI | 41,7 kg | 43,3 kg |
| EN 12825 | AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ | 23 kN | 23 kN |
| | MAKSİMUM YÜK | 5,4 kN | 6,3 kN |
| | ÇALIŞMA YÜKÜ | 1,8 kN | 2,1 kN |
| | YÜK SINIFI | 1A | 2A |
| CISCA | NOKTASAL YÜK | 2,6 kN | 2,9 kN |
| | YAYILI YÜK | 10 kN | 10 kN |
| EN 13501 | YANGIN DAYANIMI | A1 | |

27.11.2022 / rev 3